



GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

Wybierz swój kolor



AMBER Standard White

AMBER Standard Silver

AMBER Standard Black



Amber Standard BLACK

Postaw na
nowoczesny design!

Nowości 2019 roku:
Amber Standard
SILVER i BLACK

Klimatyzator Amber Standard został stworzony dla użytkowników ceniących sobie wydajną pracę połączoną z wyjątkowym designem.

Od 2019 roku model Amber Standard występuje w trzech wersjach kolorystycznych:

WHITE, SILVER i BLACK.



Amber Standard SILVER



Amber Standard inspiruje i zachwyca...

Klimatyzator Amber Standard nie tylko znacząco podniesie komfort w Państwa mieszkaniu, ale też świetnie dopełni aranżację wnętrza. Doskonałe parametry pracy wraz z interesującym wyglądem sprawiają, że model ten jest idealnym połączeniem jakości i stylu.

Jakość i styl...



Amber Standard **BLACK**



Amber Standard **SILVER**



Amber Standard **WHITE**

White



Silver



Black



Kolor... ...dla wnętrza




A+++



White

Oszczędność z klasą...



Amber Standard

to urządzenie o ponadprzeciętnych parametrach technicznych. Wyróżnia je przede wszystkim szeroki zakres pracy (do -22°C przy grzaniu oraz 43°C przy chłodzeniu), wysoka klasa energetyczna (do A+++), oraz funkcja oszczędzania energii, dzięki którym model ten sprosta oczekiwaniom wymagających użytkowników.

Wszechstronne sterowanie

24H DAY Timer	WEEK Timer	WiFi WiFi Intelligent Control	WIRED Controller	REMOTE Controller	CENTRAL Controller	HOTEL CARD Hotel card control	BMS BMS control
IT INVERTER Technology	TURBO Mode	Save energy	Compressor / condensate heater				
Auto CLEAN	AIR ionizer	Health filters					
Smart DEFROST	G DOCTOR	AUTO Restart	WARM flow				
Smart FLOW 3D	I FEEL	Dehumidify	+8°C	7-gear fan	3 Sleep Modes	Quiet	

● OPCJONALNIE



grzanie do -22°C
chłodzenie do 43°C

Dzięki szerokim możliwościom związanym ze sterowaniem, pionowymi i poziomymi ruchami automatycznej żaluzji, siedmiu prędkościom wentylatora oraz trzem trybom snu jego obsługa jest wyjątkowo wygodna i komfortowa.



Smart
FLOW 3D



7
7-gear fan



3 Sleep Modes

Postaw na **komfort!**



Silver



WiFi Intelli-
gent Control



WIRED
Controller



REMOTE
Controller



CENTRAL
Controller



HOTEL CARD
Hotel card
control



BMS
control

● OPCJONALNIE



Amber



Get GREE+ App

sterujesz jak
i skąd chcesz...

Sterowanie specjalnie dedykowanym, **bezprzewodowym pilotem** YAG1FB2 oraz za pomocą aplikacji **GREE+** dostępnej zarówno na system Android, jak również iOS, lub opcjonalnie, za pomocą sterownika przewodowego.





Black



Amber Standard

parametry techniczne:

MODEL			GWH09YC-K6DNA1A GWH09YC-K6DNA2A	GWH12YC-K6DNA1A GWH12YC-K6DNA2A	GWH18YD-K6DNA1A GWH18YD-K6DNA2A	GWH24YE-K6DNA1A GWH24YE-K6DNA2A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,90/2,70/3,80	1,00/3,50/3,81	1,26/5,30/6,60	1,10/7,00/9,05
	Grzanie		0,70/2,93/4,40	1,20/3,81/4,40	1,12/5,57/6,80	1,70/7,20/10,10
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,59/1,40	0,10/0,95/1,40	0,38/1,55/2,45	0,40/2,00/3,70
	Grzanie		0,17/0,65/1,65	0,20/0,98/1,65	0,35/1,43/2,60	0,45/1,85/3,80
SEER		-	8,50	8,50	7,60	7,00
SCOP		-	4,60	4,40	4,10	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A++	A++
	Grzanie		A++	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09YC-K6DNA1A/1 GWH09YC-K6DNA2A/1	GWH12YC-K6DNA1A/1 GWH12YC-K6DNA2A/1	GWH18YD-K6DNA1A/1 GWH18YD-K6DNA2A/1	GWH24YE-K6DNA1A/1 GWH24YE-K6DNA2A/1
Przepływ powietrza		m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/-/750/610/-/520/306	1250/1100/1000/950/900/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	49/47/44/42/40/38/36
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	865×290×210	865×290×210	996×301×225	1101×327×249
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAG1FB2(IR)	YAG1FB2(IR)	YAG1FB2(IR)	YAG1FB2(IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76	XK76	XK76	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/O	GWH18YD-K6DNA1A/O	GWH24YE-K6DNA1A/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-20~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	53	57	60
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	25	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	848×596×320	848×596×320	963×700×396	963×700×396

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).





GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

FREE

FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: www.gree.pl

